

ロータリー

スガノが提案する、新型ロータリー新登場!! コンビノイラ + ロータリーの複合作業体系!!

ロータリーの特徴

- 駆動はセンタギアを採用、左右均等な碎土が可能です。
- 可動式の均平板により、碎土の粗さ調整が可能です。(G30BBのみ)
- 碎土した土塊の飛散を防止する大型サイドプレート装備。
- 碎土跡を鎮圧するローラ標準装備。
- 硬盤をつくらないストレート爪。(G30BBのみ)



ストレート爪

G30BB

カテゴリ	作業幅	爪種類	仕様①(装備)
G ロータリー	30 300cm	A スタンダード爪 B ストレート爪	A カゴローラ B スパイラルローラ

スタンダード爪カゴローラ仕様 ミックスロータリー



カゴローラ仕様



スタンダード爪

G30AA

●FG300G
63~119kw、85~160ps 用
希望小売価格
¥2,000,000(税別) ¥2,160,000(税込)

ストレート爪スパイラルローラ仕様 カットロータリー



スパイラルローラ仕様



ストレート爪

G30BB

●KG300SP
63~127kw、85~170ps 用
希望小売価格
¥2,200,000(税別) ¥2,376,000(税込)



シーダヒッチ(揚力1.2tタイプ)(G30BB用)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
AS05012	IDR-A2	510,000	550,800

*取付け3P規格の装着装置の種類は3点リンク2形です。
*カブラサイズ=1/2オス *トラクタに外部油圧取出口が必要です。

アダプタ(G30BB用)IDR-A2シーダヒッチ取付部品

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
ATCGA00027	KG-A2	20,600	22,248

油圧ストッパ(G30BB用)

品番	型式・規格	価格(税別)(円)	価格(税込)(円)
ASZ9A00016	BEKGRK-A2	55,000	59,400

仕 様															
型 式	旧型式	適応馬力 [PS]	機体寸法 (全長×全幅(移動時)×全高(移動時)) [mm]	機体質量 [kg]	標準耕幅 [cm]	標準耕深 [cm]	標準作業速度 [km/h]	トラクタ側出力軸 PTO軸規格	入力軸回転速度 [rpm]	ロータ軸回転速度 [rpm]	ロータ 軸数	プレート数 (右+左)	耕深調整 機構	装着装置の 種類	
G30AA	FG300G	85~160	1855×3000×1290	1125	290	24	5以下	35(6)	540	216~186	12	36+36	カゴローラ	3点リンク2形	
G30BB	KG300SP	85~170	1600×3020×1290	1150	290	24	5以下	35(6)	1000	320	24	48+48	スパイラルローラ	3点リンク2形	

● = 受注後生産品