

有機物反転鋤込み深耕による土づくり。

農耕の基本「耕す」ということ、それは土地の持つ潜在能力を最大限に引出し、同時に表層の疲労した土壌を下層に休息保全させ、再生産を促す技術です。

耕す機械の代表的なものは、深耕・反転・鋤込み耕ができるプラウです。

深耕は、根の生育範囲を拡大し、また環境を改善し保持します。

反転・鋤込みは、疲労した土壌に有機物や堆肥等の供給と共に下層で休息保全させ、肥沃度をあげます。



プラウのポイント

碎土整地は重要

耕起後の碎土整地には、パーチカルハローやプレス耕法用作業機の使用をご検討ください。

踏圧(硬盤)の解消法

プラウ耕は毎年同じ深さで作業をしていると、タイヤの踏圧などで硬盤が形成されます。その解決策として、サブソイラで硬盤を破砕する方法と、別売の心土犁でプラウ耕と同時に作土(犁底)の下を破砕する方法があります。

心土改良法

心土が不良な場合、プラウで一度に深く耕すことは新しい土が多く上がるために、減収につながります。この時は、数年サブソイラ耕やプラソイラ耕を行います。

これにより下層は破砕され空気や水が入り、根の伸長を促してやがて根は腐植します。この繰返しで心土層が改良されます。その後プラウ耕を行うことで心土改良ができます。

プラウの効果

- 団粒構造形成を促進する。
- 連作障害を回避する。
- 冷害・干ばつを回避する。
- 害虫の卵や雑草の種子を抑制。
- 乾田化と地温上昇。
- 緑肥を一工程で鋤込む。
- 水稻の根腐れ・秋落ち防止。

プラウの基本作業

有機物循環農法は、あらかじめスタブルカルチなどで収穫残物と土を混和させます。

表層は地温が高く、微生物は盛んに活動して残遺物を腐植させます。このような状態にしておいて秋に、あるいは春にプラウで鋤込むのが基本です。

リバーシブルプラウとワンウェイプラウ


リバーシブルプラウは左右反転ボトムを上下に装備し、順次に往復作業ができます。ワンウェイプラウは、右反転ボトムのみを装備し、片道作業のみです。

R204CHB

カテゴリ	ボトムサイズ	速数	種類	仕様①(装備)	仕様②(オプション)
R リバーシブルプラウ	12 12inch	1 1速	A YPボトム J Y14	A 油圧オフセット	A 丘曳き
P ワンウェイ	14 14inch	2 2速	B APボトム K Y-Sボトム	B ショートフリューム	B 溝曳き
	16 16inch	3 3速	C YTボトム L VVYボトム	C 軽重フリューム	C 丘溝兼用
	18 18inch	4 4速	D STボトム M S10-14	D フルセット(コルタ+カバ+ボード+ジョイント+エクステンション+ゲージホイール+中立ロック)	
	20 20inch	5 5速	E ATボトム N VT-0ボトム	E コールタ+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール+中立ロック	
	21 21inch	6 6速	F YEボトム P ST-0ボトム	F コールタ+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
	24 24inch	7 7速	G AEボトム Q GBOボトム	G 最終連コールド+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
			H Y13 R GBOボトム	H コールタ+カバ+ボード+エクステンション	
				J カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
				K カバ+ボード	
				L エクステンション	
				M カバ+ボード+ゲージホイール	
				N 油圧オフセット+最終連コールド+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
				P 油圧オフセット+フルコールド+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
				Q スイング式+プラス1フリューム+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	
				R 強化フリューム+スイング式+プラス1フリューム+カバ+ボード+エクステンション+ゲージホイール	

ブラウの特徴

作土をコールドタで耕起する幅に切断して、シェアが任意の深さで犁底を削ぎながらモールドボード上を滑らして放てきします。その際に土塊は、モールドボードの三次元曲面にそって破碎され反転(天地返し)されます。



モールドボード

土は反転率の高い三次元曲面上を進行していくときに、れき上の各層にズレが出てきて、ボードの凹曲面にきたとき破碎作用が増加します。土壌は反転・破碎・混合・膨軟・放てきされます。

シェア

土壌を水平に切断して、モールドボードに送り込みます。

ランドサイド

反転する土壌の抵抗によって生ずる側圧を受け止めながら、れき溝壁に沿って滑りながら前進し、ブラウの安定と進行方向の耕起幅を保持します。

ヒール

れき溝底に接触して、モールドボードからの圧力をささえ耕深を安定させます。

カバーボード


雑草や残渣物の飛散を防ぎ、それらを確実にれき溝底へ落とし込みます。

エクステンション

粘土質や重い土壌や深耕の場合は、れき条がやや立ってくるのでれき土を押さえて反転を補助します。

ツイストコールドタ

ツイストコールドタは2連以上の製品に装備することで全長を短縮化してロアリンクにかかる荷重を抑え、軽快な作業を実現します。



2点オートヒット

ロアリンクの2点は、ワンタッチでの接続となりますので、簡単で、素早い脱着が可能です。

プラスワン機構

購入後もボトムユニット1連分を追加できるプラスワン機構を採用。

将来トラクタを大型化し、けん引力に余裕が出来る場合にも、トラクタの能力を余すことなく利用できます。型式により「プラス1ユニット」を別売で用意しています。

(R204CQB・DQB・EQB・CRB・DRB・ERB)



スイング機構

移動時にボトムを収納することで、ブラウの全幅をトラクタ幅に収めます。よって移動走行時の安全性が向上します。また、作業中に低いリフト量でも回転が可能です。


(R204/205CQB・DQB・EQB・CRB・DRB・ERB)



※作業機を装着した状態での公道走行は法律で禁止されています。


アックスル機構

作業開始時に、トップリンクを10回転程度縮めた状態になり、その場から確実にささり込みます。



オフセット機構

畦際や境界際まで耕せ、未耕地をつくらないオフセット機構。機種により、トラクタの運転席から操作できる「油圧オフセット」を別売で用意しています。



スガノオリジナル鋼+熱処理

スガノでは、今までにない画期的な材料開発と高度な熱処理技術により、「スガノオリジナル鋼」を開発し、ブラウをはじめ数多くの製品に採用しています。

溝曳きタイプと丘曳きタイプ

溝曳きは、ブラウ耕で出来た溝にトラクタの片輪を落とし、溝をガイドにして耕起作業を行う方法で、トラクタのけん引点が下がり、けん引時の出力ロスを小さく出来る反面、犁溝の底を踏み固めてしまうという欠点があります。

これに対して丘曳きは、溝に片輪を落とさずに耕起を行う方法で、トラクタが走行した後を耕起するので犁底を踏み固めることは無くなります。

ボトムの種類



スリックボトム

軽しう土など比較的重い、付着しやすい土壌用



スチールボトム

砂壤土・粘土など比較的重い、付着しやすい土壌用



格子ボトム

粘土・火山灰壤土・および比較的重い、付着しやすい土壌用

リバーシブルタイプには油圧取り出しが必要です。

注) リバーシブルタイプは油圧回転のため、トラクタ側に油圧取り出しのカブラが必要です。トラクタ側は補助1系統の補助コントロールバルブにカブラ(メス)をご用意してください。


全てのリバーシブルブラウには1系統(2個)必要。油圧カブラが4個の時は、2系統必要です。



14インチ×2連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：71cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1100～2400kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：**25～35ps**
(18～26kw)



R142HBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R142HBB (RQY142CS)
希望小売価格 ￥1,100,000（税別） ￥1,188,000（税込）

16インチ×1連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：41cm・標準耕深：16～32cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量
1100～2400kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：**25～35ps**
(18～26kw)



R161JHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R161JHB (RQY161C)
希望小売価格 ￥900,000（税別） ￥972,000（税込）

14インチ×3連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：107cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
2000～4100kg
(2600kg以下は条件による)
※参考馬力：**45～60ps**
(33～44kw)



R143HBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R143HBB (RQY143CS)
希望小売価格 ￥1,350,000（税別） ￥1,458,000（税込）




スチールボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R143MBB (RQS143CS)
希望小売価格 ￥1,400,000（税別） ￥1,512,000（税込）

16インチ×2連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：81cm・標準耕深：16～27cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量
2000～4100kg
(2600kg以下は条件による)
※参考馬力：**45～60ps**
(33～44kw)



R162CBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R162CBB (RQY162VCS)
希望小売価格 ￥1,260,000（税別） ￥1,360,800（税込）



スチールボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R162DBB (RQS162VCS)
希望小売価格 ￥1,250,000（税別） ￥1,350,000（税込）




格子ボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット
R162EBB (RQA162VCS)
希望小売価格 ￥1,300,000（税別） ￥1,404,000（税込）

14インチ×4連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：142cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
3100～4700kg
(3600kg以下は条件による)
※参考馬力：**75～90ps**
(55～66kw)



R144HBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード
R144HBB (RQY144CS)
希望小売価格 ￥1,850,000（税別） ￥1,998,000（税込）

16インチ×3連《溝曳き》リバーシブル ●軽量モデル

標準耕幅：122cm・標準耕深：16～27cm

適応トラクタ重量
2800～4300kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：**60～80ps**
(44～59kw)



R163CBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード
R163CBB (RQY163VSK) ●
希望小売価格 ￥1,620,000（税別） ￥1,749,600（税込）

14インチ《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総付随トラクタ重量[kg]	参考馬力[ps]	耕幅[cm]	耕深[mm]	全長×全幅×全高[mm]	機体質量[kg]	耕耕率[km/h]	耕耕率[10a]	装着装置の種類	耕幅[cm]	オフセット距離[cm]
R142HBB	RQY142CS	1100～2400	1100～1600	25～35	71(14)	14～26	2030×1410×1400	405	3.0～6.0	16～31(14)	3点リンク 1.2軸ラゲ(2軸+ドッチ付)	75～100	130
R143HBB	RQY143CS	2000～4100	2000～2600	45～60	107(14)	14～26	2550×1770×1400	535	5.0～8.0	8～12(14)	3点リンク 1.2軸ラゲ(2軸+ドッチ付)	80～120	165
R143MBB	RQS143CS	2000～4100	2000～2600	45～60	107(14)	14～26	2550×1770×1400	565	5.0～8.0	8～12(14)	3点リンク 1.2軸ラゲ(2軸+ドッチ付)	80～120	165
R144HBB	RQY144CS	3100～4700	3100～3600	75～90	142(14)	14～26	3190×2130×1520	820	5.0～8.0	6～9(14)	3点リンク 2軸(2点オートドッチ付)	90～120	—

16インチ×3連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：122cm・標準耕深：16～32cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量

3100～4700kg
(3600kg以下は条件による)

※参考馬力：85～100ps
(62.5～73.5kw)




R163CHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード

R163CHB (VRY163CP)

希望小売価格 ￥1,900,000 (税別) ￥2,052,000 (税込)



スチールボトム／コールタ／カバーボード

R163DHB (VRS163CP)

希望小売価格 ￥1,800,000 (税別) ￥1,944,000 (税込)



格子ボトム／コールタ／カバーボード

R163EBB (VRA163CP)

希望小売価格 ￥1,950,000 (税別) ￥2,106,000 (税込)

16インチ4連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：163cm・標準耕深：16～32cm ※R164DBBは16～27cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量

3900～6100kg
(4500kg以下は条件による)

※参考馬力：90～100ps
(66～73.5kw)




R164CBB



スリックボトム／コールタ／カバーボード

R164CBB (VRY164CSP)

希望小売価格 ￥2,350,000 (税別) ￥2,538,000 (税込)



スチールボトム／コールタ／カバーボード

R164DBB (VRS164CSP)

希望小売価格 ￥2,200,000 (税別) ￥2,376,000 (税込)



格子ボトム／コールタ／カバーボード

R164EBB (VRA164CSP)

希望小売価格 ￥2,400,000 (税別) ￥2,592,000 (税込)

18インチ×4連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：183cm・標準耕深：16～32cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量

3900～6100kg
(4500kg以下は条件による)

※参考馬力：90～100ps
(66～73.5kw)



R184DBB



スチールボトム／コールタ／カバーボード

R184DBB (VRS184CSP)

希望小売価格 ￥2,250,000 (税別) ￥2,430,000 (税込)



16インチ《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	後付増設トラクタ重量[kg]	参考馬力[ps]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズ:inch)	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体重量[kg]	耕作業速度[km/h]	作業能率[min/10a] (耕幅サイズ:inch)	装着装置の種類	前送機幅[cm]	オフセット可変性[cm]
R161JHB	RQY161C	1100-2400	1100-1600	25-35	36(14)-41(16)	16-32	1850×1400×1520	310	3.0-6.0	32-65(14), 28-57(16)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	70-90	150
R162CBB	RQY162VCS	2000-4100	2000-2600	45-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-27	2370×1390×1520	535	5.0-8.0	12-19(14), 10-16(16), 9-15(18)	3リンク 1, 2ボーター(2ボート+トッチ)	80-120	145
R162DBB	RQ5162VCS	2000-4100	2000-2600	45-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-27	2400×1340×1520	545	5.0-8.0	12-19(14), 10-16(16), 9-15(18)	3リンク 1, 2ボーター(2ボート+トッチ)	80-120	145
R162EBB	RQA162VCS	2000-4100	2000-2600	45-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-27	2360×1130×1520	600	5.0-8.0	12-19(14), 10-16(16), 9-15(18)	3リンク 1, 2ボーター(2ボート+トッチ)	80-120	145
R163CBB	RQY163VSK	2800-4300	2800-3400	60-80	107(14)-122(16)-137(18)	16-27	2670×1760×1520	720	5.0-8.0	7-12(14), 7-10(16), 6-9(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R163CHB	VRY163CP	3100-4700	3100-3600	85-100	122(16)-137(18)	16-32	3210×1760×1620	955	5.0-8.0	7-10(16), 6-9(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R163DHB	VRS163CP	3100-4700	3100-3600	85-100	122(16)-137(18)	16-32	3210×1760×1620	975	5.0-8.0	7-10(16), 6-9(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R163EBB	VRA163CP	3100-4700	3100-3600	85-100	122(16)-137(18)	16-32	3170×1570×1620	1060	5.0-8.0	7-10(16), 6-9(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R164CBB	VRY164CSP	3900-6100	3900-4500	90-100	142(14)-163(16)-183(18)	16-32	3610×2180×1620	1150	5.0-8.0	6-9(14), 5-8(16), 4-7(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R164DBB	VRS164CSP	3900-6100	3900-4500	90-100	142(14)-163(16)	16-27	3540×2090×1620	1135	5.0-8.0	6-9(14), 5-8(16), 4-7(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—
R164EBB	VRA164CSP	3900-6100	3900-4500	90-100	142(14)-163(16)-183(18)	16-32	3570×1990×1620	1285	5.0-8.0	6-9(14), 5-8(16), 4-7(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—

18インチ《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	後付増設トラクタ重量[kg]	参考馬力[ps]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズ:inch)	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体重量[kg]	耕作業速度[km/h]	作業能率[min/10a] (耕幅サイズ:inch)	装着装置の種類	前送機幅[cm]	オフセット可変性[cm]
R184DBB	VRS184CSP	3900-6100	3900-4500	90-100	142(14)-163(16)-183(18)	16-32	3610×2180×1620	1175	5.0-8.0	6-9(14), 5-8(16), 4-7(18)	3リンク 2連(2ボート+トッチ)	95-125	—

20インチ×1連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：51cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量
1800～2800kg
(2200kg以下は条件による)
※参考馬力：**40～50ps**
(29～37kw)



R201CHB



スリックボトム／コールタ／カーボード／手動オフセット
R201CHB (RQY201VC)
希望小売価格 ¥1,000,000（税別） ¥1,080,000（税込）

20インチ×2連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：102cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール別売）


適応トラクタ重量
2800～4300kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：**70～80ps**
(51.5～59kw)



R202CHB



スリックボトム／コールタ／カーボード／手動オフセット
R202CHB (VRY202CP)
希望小売価格 ¥1,550,000（税別） ¥1,674,000（税込）



スチールボトム／コールタ／カーボード／手動オフセット
R202DHB (VRS202CP)
希望小売価格 ¥1,500,000（税別） ¥1,620,000（税込）



格子ボトム／コールタ／カーボード／手動オフセット
R202EHB (VRA202CP)
希望小売価格 ¥1,650,000（税別） ¥1,782,000（税込）



20インチ×3連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：152cm・標準耕深：20～32*cm（ゲージホイール別売）

適応トラクタ重量
3900～6100kg
(4500kg以下は条件による)
※参考馬力：**90～100ps**
(66～73.5kw)



R203CHB



スリックボトム／コールタ／カーボード
R203CHB (VRY203CP)
希望小売価格 ¥2,150,000（税別） ¥2,322,000（税込）



スチールボトム／コールタ／カーボード
R203DHB (VRS203CP)
希望小売価格 ¥2,000,000（税別） ¥2,160,000（税込）



格子ボトム／コールタ／カーボード
R203EHB (VRA203CP)
希望小売価格 ¥2,150,000（税別） ¥2,322,000（税込）



溝曳きリバーシブルプラウ

20インチ×1,2,3連《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	耕幅[cm]	参考馬力[ps]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズ:inch)	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体重量[kg]	耕深調整範囲[km/h]	作業能率[min/10a] (耕幅サイズ:inch)	装着装置の種類	前吊り幅[cm]	アフト吊り幅[cm]
R201CHB	RQY201VC	1800-2800	1800-2200	40-50	41(16)-51(20)	20-32	1940×1480×1600	345	5.0-8.0	21-34(16), 19-30(18), 17-27(20)	3連/ク 18(28吋-ドッチ付)	75-110	150
R202CHB	VRY202CP	2800-4300	2800-3400	70-80	91(18)-102(20)-112(22)	20-32	2690×1830×1700	740	5.0-8.0	9-15(18), 8-13(20), 7-12(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	80-120	180
R202DHB	VRS202CP	2800-4300	2800-3400	70-80	91(18)-102(20)-112(22)	20-32	2690×1830×1700	765	5.0-8.0	9-15(18), 8-13(20), 7-12(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	80-120	180
R202EHB	VRA202CP	2800-4300	2800-3400	70-80	91(18)-102(20)-112(22)	20-32	2490×1610×1700	820	5.0-8.0	9-15(18), 8-13(20), 7-12(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	80-120	180
R203CHB	VRY203CP	3900-6100	3900-4500	90-100	137(18)-152(20)-168(22)	20-32	3480×2080×1700	1015	5.0-8.0	6-9(18), 5-8(20), 5-8(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	95-125	—
R203DHB	VRS203CP	3900-6100	3900-4500	90-100	137(18)-152(20)-168(22)	20-32	3480×2080×1700	1050	5.0-8.0	6-9(18), 5-8(20), 5-8(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	95-125	—
R203EHB	VRA203CP	3900-6100	3900-4500	90-100	137(18)-152(20)-168(22)	20-32	3280×1860×1700	1130	5.0-8.0	6-9(18), 5-8(20), 5-8(22)	3連/ク 28(28吋-ドッチ付)	95-125	—

20インチ4連《溝曳き》リバーシブル

スイング&
プラスワン
標準フレーム

作業幅：203cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
5400～8100kg
(6600kg以下は条件による)
※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R204CQB



スリックボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204CQB

希望小売価格 ￥3,400,000（税別） ￥3,672,000（税込）



スチールボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204DQB

希望小売価格 ￥3,380,000（税別） ￥3,650,400（税込）



格子ボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204EQB

希望小売価格 ￥3,580,000（税別） ￥3,866,400（税込）

20インチ5連《溝曳き》リバーシブル

スイング
標準フレーム

作業幅：254cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
7400～9300kg
(8200kg以下は条件による)
※参考馬力：140～180ps
(103～132kw)



ジョイント(アタッチメント)装着 R205CQB



スリックボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205CQB

希望小売価格 ￥3,950,000（税別） ￥4,266,000（税込）



スチールボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205DQB

希望小売価格 ￥3,850,000（税別） ￥4,158,000（税込）



格子ボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205EQB


希望小売価格 ￥4,100,000（税別） ￥4,428,000（税込）

20インチ4連《溝曳き》リバーシブル

スイング&
プラスワン
強化フレーム

作業幅：203cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
6200～10000kg
(6600kg以下は条件による)
※参考馬力：160～240ps
(118～176.5kw)



R204CRB



スリックボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204CRB

希望小売価格 ￥4,600,000（税別） ￥4,968,000（税込）



スチールボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204DRB

希望小売価格 ￥4,480,000（税別） ￥4,838,400（税込）



格子ボトム / スイング&プラスワン / コールタ / カバーボード

R204ERB


希望小売価格 ￥4,680,000（税別） ￥5,054,400（税込）

20インチ5連《溝曳き》リバーシブル

スイング
強化フレーム

作業幅：254cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
7900～12500kg
(8200kg以下は条件による)
※参考馬力：170ps～
(125kw～)



R205CRB



スリックボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205CRB

希望小売価格 ￥5,250,000（税別） ￥5,670,000（税込）



スチールボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205DRB

希望小売価格 ￥5,100,000（税別） ￥5,508,000（税込）



格子ボトム / スイング / コールタ / カバーボード

R205ERB

希望小売価格 ￥5,350,000（税別） ￥5,778,000（税込）

20インチ×4連《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総耕幅トラクタ[m]	参考馬力[ps]	標準耕深[cm] (耕幅サイズinch)	耕幅[cm]	全長×全高×全高 [mm]	耕重[kg]	耕重率[kN/t]	作業能率[min/10a] (耕幅サイズinch)	装着装置の種類	耕深調節幅[cm]	作業幅調節幅[cm]
R204CQB	—	5400-8100	5400-6600	120-160	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4210×2740×1700	1625	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R204DQB	—	5400-8100	5400-6600	120-160	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4210×2740×1700	1615	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R204EQB	—	5400-8100	5400-6600	120-160	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4210×2520×1700	1725	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R204CRB	—	6200-10000	6200-6600	160-240	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4390×2740×1800	1955	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—
R204DRB	—	6200-10000	6200-6600	160-240	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4390×2740×1800	1950	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—
R204ERB	—	6200-10000	6200-6600	160-240	183(18)-203(20)-224(22)	20-32	4190×2510×1800	2055	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—
R205CQB	—	7400-9300	7400-8200	140-180	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	4940×3100×1700	1955	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R205DQB	—	7400-9300	7400-8200	140-180	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	4940×3100×1700	1945	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R205EQB	—	7400-9300	7400-8200	140-180	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	4740×2880×1700	2075	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2連(2軸+ヒッチ)	120-145	—
R205CRB	—	7900-12500	7900-8200	170-—	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	5190×3120×1800	2235	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—
R205DRB	—	7900-12500	7900-8200	170-—	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	5190×3120×1800	2230	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—
R205ERB	—	7900-12500	7900-8200	170-—	228(18)-254(20)-280(22)	20-32	4990×2900×1800	2360	5.0-8.0	4-6(18), 3-5(20), 3-5(22)	3リンク 2, 3連	120-145	—

型 式	旧型式	ジョイント	油圧カプラ	心土犁	分割式心土犁	ゲージホイール	種オセット	油圧オフセット1系統	油圧オフセット2系統	プラス1ユニット
R142HBB	RQY142CS	●★	●	—	●★2	—	—	—	—	—
R143HBB	RQY143CS	●★	●	—	●★2	—	—	—	—	—
R143MBB	RQY143CS	●★	●	—	●★2	—	—	—	—	—
R144HBB	RQY144CS	●★	●	—	●★1	—	—	—	—	—
R161JHB	RQY161C	●	●	RJY-90	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RS6-141	●RH-127S ●RH-128S	—
R162CBB	RQY162VCS	●★	●	—	●★2	—	—	RS6-45	●RH-137S ●RH-138S	—
R162DBB	RQY162VCS	●★	●	—	●★2	—	—	RS6-45	●RH-137S ●RH-138S	—
R162EBB	RQA162VCS	●★	●	—	●★2	—	—	RS6-45	●RH-137S ●RH-138S	—
R163CBB	RQY163VSK	●★	●	—	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	—	—	—
R163CHB	VRY163CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R163DHB	VRS163CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R163EHB	VRA163CP	●★	●	RJY-150	●★1	—	—	RW-70-A	—	—
R164CBB	VRY164CSP	●★	●	—	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R164DBB	VRS164CSP	●★	●	—	●★1	—	—	RW-70-A	—	—
R164EBB	VRA164CSP	●★	●	—	●★1	—	—	RW-70-A	—	—
R184DBB	VRS184CSP	●★	●	—	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R201CHB	RQY201VC	●	●	RJY-90	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RS6-141	●RH-127S ●RH-128S	—
R202CHB	VRY202CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R202DHB	VRS202CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R202EHB	VRA202CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	RW-70-A	—	—
R203CHB	VRY203CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R203DHB	VRS203CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	RW-70-A	—	—
R203EHB	VRA203CP	●★	●	RJY-150	●★1	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	RW-70-A	—	—
R204CQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	R20CQ-PL1
R204DQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	R20DQ-PL1
R204EQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	●	—	R20EQ-PL1
R204CRB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	R20CR-PL1
R204DRB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	R20DR-PL1
R204ERB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	●	—	R20ER-PL1
R205CQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	—
R205DQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	—
R205EQB	—	●★	●	RJY-160	●★2	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	●	—	—
R205CRB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	—
R205DRB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15/(c)LH-15	(b)TSY14RH-15D/(c)LH-15D	●	—	—
R205ERB	—	●★	●	RJY-170	●★2	(b)TSY14RH-15-A/(c)LH-15-A	(b)TSY14RH-A15D/(c)LH-A15D	●	—	—

★1) 1/2オスカプラ=2個 ★2) 3/8オスカプラ=2個 ★) 1連目はツイストコールド

分割式心土犁 ※左(L)と右(R)が必要になります。

品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
E9000701	TSY14RH-15D (右)	57,000	61,560
E9000702	TSY14LH-15D (左)	57,000	61,560
E9000705	TSY14RH-A15D (右)	59,100	63,828
E9000706	TSY14LH-A15D (左)	59,100	63,828
E9000703	TSE19RH-15D (右)	50,500	54,540
E9000704	TSE19LH-15D (左)	50,100	54,108

※2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

一体式心土犁 ※左(L)と右(R)が必要になります。

品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
E9000073	TSY14RH-15 (右)	42,000	45,360
E9000074	TSY14LH-15 (左)	42,000	45,360
E9000672	TSY14RH-15-A (右)	43,500	46,980
E9000673	TSY14LH-15-A (左)	43,500	46,980

ゲージホイール

品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
E9000582	RW-70-A	313,000	338,040
E9000608	RS6-141	89,000	96,120
E6000008	RS6・45	95,700	103,356

■プラス1ユニット ※フレーム、ビーム、コールド、ボトム(左右)

品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
U0000025	R20CQ・PL1	560,000	604,800
U0000026	R20DQ・PL1	520,000	561,600
U0000027	R20EQ・PL1	570,000	615,600
U0000028	R20CR・PL1	680,000	734,400
U0000029	R20DR・PL1	640,000	691,200
U0000030	R20ER・PL1	690,000	745,200

ジョイント※左右1組

品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
E9000609	RJY-160	59,800	64,584
E9000061	RJY-10G	60,000	64,800
E9000581	RJY-150	60,900	65,772
E96145	RJY-90	85,500	92,340
E9001130	RJY-170	60,000	64,800

■油圧オフセット ※ラクタに外部油圧取出しが必要です。


品 番	型式-規格	価格(税別)円	価格(税込)円
E9000353	RH-127S	316,000	341,280
E9000354	RH-128S	283,000	305,640
E9000343	RH-137S	360,000	388,800
E9000344	RH-138S	304,000	328,320

※工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃共別途請求になります。



■ジョイント

先に地表面の有機物を切削して溝に落し込み、後のボトムで土壌をかぶせて、締込みを良好にします。永年牧草地や緑肥畑に最適です。



■心土犁(しんどり)

※2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

プラウ耕と同時に鋤床を破砕・散歌にして、作土層を拡大します。根の生育が旺盛になり、排水を促します。タイヤの磨耗が軽減でき、タイヤの磨耗が軽減します。さらに、クラッシュ部・シェアポイント部交換式の分割式心土犁もあります。




15インチ6連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：228cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付風）

適応トラクタ重量

5800～7800kg
(6400kg以下は条件による)

※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R156BPA

●標準モデル



格子ボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R156BNA

希望小売価格 ￥3,930,000（税別） ￥4,244,400（税込）



格子ボトム／フルコルタ／カバーボード／油圧オフセット

R156BPA

希望小売価格 ￥4,300,000（税別） ￥4,644,000（税込）


16インチ5連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：203cm・標準耕深：16～27cm（ゲージホイール付風）

適応トラクタ重量

4500～8100kg
(5600kg以下は条件による)

※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R165EAA



スリックボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R165CAA 〈CRQY165VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,600,000（税別） ￥3,888,000（税込）



スチールボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R165DAA 〈CRQS165VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,550,000（税別） ￥3,834,000（税込）



格子ボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R165EAA 〈CRQA165VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,750,000（税別） ￥4,050,000（税込）


20インチ4連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：203cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付風）

適応トラクタ重量

4500～8100kg
(5600kg以下は条件による)

※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R204CAA



スリックボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R204CAA 〈CRQY204VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,590,000（税別） ￥3,877,200（税込）



スチールボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R204DAA 〈CRQS204VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,500,000（税別） ￥3,780,000（税込）



格子ボトム／コルタ（5連目のみ）／カバーボード／油圧オフセット

R204EAA 〈CRQA204VC1H〉●

希望小売価格 ￥3,600,000（税別） ￥3,888,000（税込）

20インチ4連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：203cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付風）

適応トラクタ重量

4500～8100kg
(5600kg以下は条件による)

※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R204CDA



スリックボトム／コルタ／カバーボード／ジョイント／油圧オフセット

R204CDA 〈CRQY204VFC〉●

希望小売価格 ￥4,300,000（税別） ￥4,644,000（税込）



スチールボトム／コルタ／カバーボード／ジョイント／油圧オフセット

R204DDA 〈CRQS204VFC〉●

希望小売価格 ￥4,200,000（税別） ￥4,536,000（税込）



格子ボトム／コルタ／カバーボード／ジョイント／油圧オフセット

R204EDA 〈CRQA204VFC〉●

希望小売価格 ￥4,200,000（税別） ￥4,536,000（税込）

15,16,20インチ《丘曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ 重量[kg]	耕深トラクタ 重量[kg]	参考馬力 [ps]	標準耕深[cm] (耕深サイズ[inch])	標準耕深 [cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体質量 [kg]	耕深範囲 [cm]	耕深範囲 [in/10a]	耕深範囲 [min/10a] (耕深範囲[inch])	装着装置の種類	耕深範囲 [cm]	耕深範囲 [in]
R156BNA	—	5800-7800	5800-6400	120-160	228(15)	14-26	4750×2680×1550	1545	4.0-6.0	5-7(15)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	270以下	274	
R156BPA	—	5800-7800	5800-6400	120-160	228(15)	14-26	4750×2680×1550	1750	4.0-6.0	5-7(15)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	270以下	274	
R165CAA	CRQY165VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	203(16)・229(18)	16-27	4050×2650×1600	1410	5.0-8.0	4-6(16)・3-6(18)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	255	
R165DAA	CRQS165VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	203(16)・229(18)	16-27	4050×2650×1600	1440	5.0-8.0	4-6(16)・3-6(18)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	250	
R165EAA	CRQA165VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	203(16)・229(18)	16-27	4000×2440×1600	1570	5.0-8.0	4-6(16)・3-6(18)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	250	
R204CAA	CRQY204VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	183(18)・203(20)	20-32	4200×2660×1700	1300	5.0-8.0	4-7(18)・4-6(20)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	255	
R204DAA	CRQS204VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	183(18)・203(20)	20-32	4200×2660×1700	1355	5.0-8.0	4-7(18)・4-6(20)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	255	
R204EAA	CRQA204VC1H	4500-8100	4500-5600	120-160	183(18)・203(20)	20-32	4000×2430×1700	1450	5.0-8.0	4-7(18)・4-6(20)	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	255	
R204CDA	CRQY204VFC	4500-8100	4500-5600	120-160	203(20)	20-32	4060×3070×1700	1460	5.0-8.0	4-6	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	—	
R204DDA	CRQS204VFC	4500-8100	4500-5600	120-160	203(20)	20-32	4060×3070×1700	1515	5.0-8.0	4-6	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	—	
R204EDA	CRQA204VFC	4500-8100	4500-5600	120-160	203(20)	20-32	4060×3070×1700	1610	5.0-8.0	4-6	3連リク 2連(2点トビッチ付)	240以下	—	
R205CDA	CRQY205VFC	6200-10500	6200-7000	180-200	254(20)	20-32	4710×3310×1810	2390	5.0-8.0	3.0-5.0	3点リンク 2, 3形	270以下	—	
R206CEA	CRQY206VC	8400-13200	8400-9600	200-240	305(20)	20-32	5380×3820×1810	2510	5.0-8.0	3.0-4.0	3点リンク 2, 3形	270以下	—	
R206EEA	CRQA206VC	8400-13200	8400-9600	200-240	305(20)	20-32	5180×3820×1810	2745	5.0-8.0	3.0-4.0	3点リンク 2, 3形	270以下	—	

20インチ5連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：254cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

中立ロック


適応トラクタ重量

6200～10500kg

（7000kg以下は条件による）

※参考馬力：180～200ps

（132～147kw）



R205CDA



スリックボトム／コールド／カバーボード／ジョイント／油圧オフセット

R205CDA 《CRQY205VFC》 ●

希望小売価格 ¥5,700,000（税別） ¥6,156,000（税込）

20インチ6連《丘曳き》リバーシブル

作業幅：305cm・標準耕深：20～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

8400～13200kg

（9600kg以下は条件による）

※参考馬力：200～240ps

（147～176.5kw）



R206EEA



スリックボトム／コールド／カバーボード／ジョイント／油圧オフセット

R206CEA 《CRQY206VC》 ●

希望小売価格 ¥5,900,000（税別） ¥6,372,000（税込）



格子ボトム／コールド／カバーボード／油圧オフセット

R206EEA 《CRQA206VC》 ●

希望小売価格 ¥6,000,000（税別） ¥6,480,000（税込）

リバーシブルプラウ丘曳きタイプのポイント

調整が簡単！

丘曳きはトラクタが水平に走行するため、角度のレベル調整が不要、また耕深を変えたときの再調整も簡単です。

踏圧を軽減！

溝曳きはトラクタの重量で溝に踏圧がかかります。丘曳きにすれば、耕起前のほ場の上を走行するため、踏圧が軽減されます。

作業姿勢が水平！

丘曳きは作業中にトラクタが傾かないため、安全性が高く、また、作業オペレータも同じ姿勢で作業ができ健康的です。



丘曳きリバーシブルプラウ

標準装備&アタッチメント（別売） ※アタッチメントは部品扱いです。

●＝標準装備

型 式	旧型式	1連目 コルタ	2連目 コルタ	3連目 コルタ	4連目 コルタ	5連目 コルタ	6連目 コルタ	最後尾 コルタ	カバー ボード	ジョイント	中立 ロック	ゲージ ホイール	油圧 オフセット	油圧チルト	油圧 カプラ
R156BNA	—	—	—	RC156L-20inch	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●*1
R156BPA	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	●*1
R165CAA	CRQY165VC1H	—	RC206B-20inch	RC206B-20inch	RC208A-20inch	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●*1
R165DAA	CRQY165VC1H	—	RC206B-20inch	RC206B-20inch	RC208A-20inch	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●*1
R165EAA	CRQA165VC1H	—	RC206B-20inch	RC206B-20inch	RC208A-20inch	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●*1
R204CAA	CRQY204VC1H	—	RC204S2A-20inch	RC204S2A-20inch	●	—	—	—	●	RJY-90	—	●	●	—	●*1
R204DAA	CRQY204VC1H	—	RC204S2A-20inch	RC204S2A-20inch	●	—	—	—	●	RJY-90	—	●	●	—	●*1
R204EAA	CRQA204VC1H	—	RC204S2A-20inch	RC204S2A-20inch	●	—	—	—	●	RJY-90	—	●	●	—	●*1
R204CDA	CRQY204VFC	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●HT-10	●*1
R204DDA	CRQS204VFC	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●HT-10	●*1
R204EDA	CRQA204VFC	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●HT-10	●*1
R205CDA	CRQY205VFC	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●*1
R206CEA	CRQY206VC	●	●	●	●	●	●	—	●	RJY-10G	●	●	●	—	●*1
R206EEA	CRQA206VC	●	●	●	●	●	●	—	●	RJY-10G	●	●	●	—	●*1

*1) 1/2オスカプラ＝2個

2～5連目コルタ

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9001129	RC156L-20inch ●	504,000	544,320

2～3連目コルタ（R165用）※2セットが必要です。

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9001047	RC206B-20inch	126,000	136,080

4連目GW取付部コルタ（R165用）

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9000592	RC208A-20inch	114,000	123,120

2連目コルタ（R204用）

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9000593	RC204S2A-20inch	135,000	145,800

3連目GW取付部コルタ（R204用）

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9000594	RC204S2GA-20inch	126,000	136,080

ジョイント※左右1組

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9000061	RJY-10G	60,000	64,800
B96145	RJY-90	85,500	92,340

油圧チルト

口開け、口ふせの作業時にプラウを傾けることができます。トラクタ側に油圧リアフティングロッドがない場合にお使いください。トラクタに外部油圧取出口が必要となります。

品 番	型式・規格	価格（税別）（円）	価格（税込）（円）
E9000504	HT-10	254,000	274,320

※工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃別途請求となります。

14インチ3連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：107cm・標準耕深：18～28cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

2400～4500kg
（3000kg以下は条件による）

※参考馬力：60～80ps
（44～59kw）



R143AAC



スリックボトム／パワフルリンクフレーム／カパーボード

R143AAC 〈CRLY143〉

希望小売価格 ￥1,900,000（税別） ￥2,052,000（税込）



格子ボトム／パワフルリンクフレーム／カパーボード

R143BAC 〈CRLA143〉

希望小売価格 ￥1,900,000（税別） ￥2,052,000（税込）

14インチ4連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：142cm・標準耕深：15～28cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

2900～6100kg
（4000kg以下は条件による）

※参考馬力：90～120ps
（66～88kw）



R144BAC



スリックボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R144AAC 〈CRLY144C1〉

希望小売価格 ￥2,500,000（税別） ￥2,700,000（税込）



格子ボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R144BAC 〈CRLA144C1〉

希望小売価格 ￥2,500,000（税別） ￥2,700,000（税込）

14インチ5連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：142cm・標準耕深：15～28cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

3800～6100kg
（5000kg以下は条件による）

※参考馬力：110～135ps
（81～99kw）



R145BAC



スリックボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R145AAC 〈CRLY145C1〉

希望小売価格 ￥2,800,000（税別） ￥3,024,000（税込）



格子ボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R145BAC 〈CRLA145C1〉

希望小売価格 ￥2,800,000（税別） ￥3,024,000（税込）


16インチ4連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：142cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

4000～6700kg
（4500kg以下は条件による）

※参考馬力：100～120ps
（73.5～88kw）



R164DGC



スリックボトム／コルタ／カパーボード／ジョイント

R164DGC 〈CRNQS164VC1〉

希望小売価格 ￥2,250,000（税別） ￥2,430,000（税込）

18インチ3連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：137cm・標準耕深：16～27cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

2900～5200kg
（3400kg以下は条件による）

※参考馬力：70～100ps
（51.5～73.5kw）



R183CGC



スリックボトム／コルタ（3連目のみ）／カパーボード

R183CGC 〈CRNQY183VC1〉

希望小売価格 ￥2,050,000（税別） ￥2,214,000（税込）



スチールボトム／コルタ（3連目のみ）／カパーボード

R183DGC 〈CRNQS183VC1〉

希望小売価格 ￥2,000,000（税別） ￥2,160,000（税込）



格子ボトム／コルタ（3連目のみ）／カパーボード

R183EGC 〈CRNQA183VC1〉

希望小売価格 ￥2,100,000（税別） ￥2,268,000（税込）

18インチ4連《丘溝兼用》リバーシブル

作業幅：180cm・標準耕深：16～27cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量

3800～6500kg
（5000kg以下は条件による）

※参考馬力：100～135ps
（73.5～99kw）



R184EAC



スリックボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R184CAC

希望小売価格 ￥2,550,000（税別） ￥2,754,000（税込）



スチールボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R184DAC

希望小売価格 ￥2,400,000（税別） ￥2,592,000（税込）



格子ボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カパーボード

R184EAC

希望小売価格 ￥2,650,000（税別） ￥2,862,000（税込）

20インチ3連〈丘溝兼用〉リバーシブル

作業幅：180cm・標準耕深：16～27cm（ゲージホイール付属）



適応トラクタ重量

3800～6500kg
(5000kg以下は条件による)

※参考馬力：100～135ps
(73.5～99kw)



R203CAC



スリックボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カバーボード

R203CAC

希望小売価格 ￥2,350,000（税別） ￥2,538,000（税込）

New



スチールボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カバーボード

R203DAC

希望小売価格 ￥2,200,000（税別） ￥2,376,000（税込）



格子ボトム／パワフルリンクフレーム／コルタ（最終連のみ）／カバーボード

R203EAC

希望小売価格 ￥2,400,000（税別） ￥2,592,000（税込）

ツインコルタ

品番	型式・規格	価格(税別) 円	価格(税込) 円
E5000239	RC10W1・18inch	142,000	153,360

*3) ツインコルタについて

1. 溝変き作業時は、取付できません。
2. 丘変きで使う場合は、最大に広げた位置で使ってください。狭めるとスラードねじと干渉して使用できません。
3. バイト・トラクタ・ミミローは、仕様や機種により干渉して使用できない場合があります。

ご注文前に必ずスガノ農機営業所へ、お問い合わせください。

コルタ

品番	型式・規格	価格(税別) 円	価格(税込) 円
E9001047	RC206B・20inch	126,000	136,080

フルコルタアタッチメント

フルコルタに拡張します。残溝の多いほど最適です。

品番	型式・規格	価格(税別) 円	価格(税込) 円
E9000987	RC143L・18inch	248,000	267,840
E9000988	RC144L・18inch	253,000	273,240
E9000989	RC145L・18inch	373,000	402,840
E9001128	RC184L・20inch	253,000	273,240
E9001123	RC203L・20inch	150,000	162,000

※1連目にはコルタは付きません。

国内メーカー初！新機構パワフルリンク

パワフルリンクは従来の油圧スライド方式と比較してフレームの変形量が大幅に減少しました。これにより起こりし山が揃い、犁底が安定するという高精度の作業を実現しました。また油圧スライド方式と比較して強度・耐久性が向上しました。



14,16,18,20インチ〈丘溝兼用〉リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総耕深[cm]	参考馬力[ps]	標準耕深[cm] (耕幅サイズinch)	耕幅[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	耕速[km/h]	作業効率[min/10a] (耕幅サイズinch)	装着装置の種類	熟成機 耕幅[cm]	成熟機 耕幅[cm]	17a未満 耕幅[cm]	
R143AAC	CRLY143	2400-4500	2400-3000	60-80	107(14)	18-28	2810×1880×1570	755	4.0-6.0	10-15(14)	3連リンク 1.2倍(2倍・トビッチ)	80-130	200以下	180
R143BAC	CRLA143	2400-4500	2400-3000	60-80	107(14)	18-28	2670×1770×1570	730	4.0-6.0	10-15(14)	3連リンク 1.2倍(2倍・トビッチ)	80-120	200以下	180
R144AAC	CRLY144C1	2900-6100	2900-4000	90-120	142(14)	15-28	3680×2120×1430	1040	4.0-6.0	8-11(14)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	90-130	220以下	227
R144BAC	CRLA144C1	2900-6100	2900-4000	90-120	142(14)	15-28	3510×2080×1430	1060	4.0-6.0	8-11(14)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	90-130	220以下	227
R145AAC	CRLY145C1	3800-6100	3800-5000	110-135	178(14)	15-28	4390×2490×1430	1170	4.0-6.0	6-9(14)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-150	220以下	279
R145BAC	CRLA145C1	3800-6100	3800-5000	110-135	178(14)	15-28	4160×2340×1430	1195	4.0-6.0	6-9(14)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-150	220以下	279
R164DGC	CRNQS164VC1	4000-6700	4000-4500	100-120	142(14)・163(16)	14-26	3410×2470×1600	1075	5.0-8.0	6-9(14)・5-8(16)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110以下	240以下	—
R183CGC	CRNQY183VC1	2900-5200	2900-3400	70-100	107(14)・122(16)・137(18)	16-27	2770×2320×1600	930	5.0-8.0	7-12(14)・7-10(16)・6-9(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110以下	240以下	—
R183DGC	CRNQS183VC1	2900-5200	2900-3400	70-100	107(14)・122(16)・137(18)	16-27	2770×2320×1600	950	5.0-8.0	7-12(14)・7-10(16)・6-9(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110以下	240以下	—
R183EGC	CRNQA183VC1	2900-5200	2900-3400	70-100	107(14)・122(16)・137(18)	16-27	2730×2110×1600	1035	5.0-8.0	7-12(14)・7-10(16)・6-9(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110以下	240以下	—
R184CAC	—	3800-6500	3800-5000	100-135	142(14)・163(16)・180(18)	16-27	3530×2430×1600	1210	5.0-8.0	6-9(14)・5-8(16)・4-7(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	276
R184DAC	—	3800-6500	3800-5000	100-135	142(14)・163(16)・180(18)	16-27	3530×2430×1600	1185	5.0-8.0	6-9(14)・5-8(16)・4-7(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	276
R184EAC	—	3800-6500	3800-5000	100-135	142(14)・163(16)・180(18)	16-27	3310×2280×1600	1295	5.0-8.0	6-9(14)・5-8(16)・4-7(18)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	276
R203CAC	—	3800-6500	3800-4800	100-135	137(18)・152(20)・168(22)	20-32	3500×2200×1700	1105	5.0-8.0	6-9(18)・5-8(20/22)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	222
R203DAC	—	3800-6500	3800-4800	100-135	137(18)・152(20)・168(22)	20-32	3500×2200×1700	1100	5.0-8.0	6-9(18)・5-8(20/22)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	222
R203EAC	—	3800-6500	3800-4800	100-135	137(18)・152(20)・168(22)	20-32	3290×2200×1700	1180	5.0-8.0	6-9(18)・5-8(20/22)	3連リンク 2倍(2倍・トビッチ)	110-130	240以下	222

標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●＝標準装備

型 式	旧型式	1連目 コルタ	2連目 コルタ	3連目 コルタ	4連目 コルタ	5連目 コルタ	カバーボード	ゲージホイール	油圧カブラ
R143AAC	CRLY143	—	RC143L・18inch	—	—	—	●	●	●*2
R143BAC	CRLA143	—	RC143L・18inch	—	—	—	●	●	●*2
R144AAC	CRLY144C1	—	RC144L・18inch	—	—	—	●	●	●*1
R144BAC	CRLA144C1	—	RC144L・18inch	—	—	—	●	●	●*1
R145AAC	CRLY145C1	—	RC145L・18inch	—	—	—	●	●	●*1
R145BAC	CRLA145C1	—	RC145L・18inch	—	—	—	●	●	●*1
R164DGC	CRNQS164VC1	RC10W1・18inch*3	RC206B・20inch	RC206B・20inch	—	—	●	●	●*1
R183CGC	CRNQY183VC1	RC10W1・18inch*3	RC206B・20inch	●	—	—	●	●	●*1
R183DGC	CRNQS183VC1	RC10W1・18inch*3	RC206B・20inch	●	—	—	●	●	●*1
R183EGC	CRNQA183VC1	RC10W1・18inch*3	RC206B・20inch	●	—	—	●	●	●*1
R184CAC	—	—	RC184L・20inch	—	●	—	●	●	●*1
R184DAC	—	—	RC184L・20inch	—	●	—	●	●	●*1
R184EAC	—	—	RC184L・20inch	—	●	—	●	●	●*1
R203CAC	—	—	RC203L・20inch	●	—	—	●	●	●*1
R203DAC	—	—	RC203L・20inch	●	—	—	●	●	●*1
R203EAC	—	—	RC203L・20inch	●	—	—	●	●	●*1

*1) 1/2オスカブラ4個 *2) 3/8オスカブラ2個 *3) ①溝変き作業時は、取付出来ません。②丘変きを使う場合は、ツインコルタを最大に広げた位置で使ってください。ツインコルタを狭めるとスラードねじと干渉して使用出来ません。③トラクタの後輪サイズ、仕様や機種により干渉して使用出来ない場合があります。④ご注文前に必ずスガノ農機営業所へ、お問い合わせください。

12インチ×3連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：91cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
1300～2500kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：**20～40ps**
(15～29kw)



R123CMB



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
R123CMB (RQY123) ●


希望小売価格 ￥950,000（税別） ￥1,026,000（税込）

12インチ×6連《丘曳き》リバーシブル

標準耕幅：183cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
2900～4500kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：**60～70ps**
(44～51.5kw)



R126CJA



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
R126CJA (CRQY126SR) ●


希望小売価格 ￥2,100,000（税別） ￥2,268,000（税込）

12インチ×4連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：122cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
1300～2500kg
(1800kg以下は条件による)
※参考馬力：**30～50ps**
(22～37kw)



R124CMB

12インチ×7連《丘曳き》リバーシブル

標準耕幅：213cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
3400～6100kg
(3800kg以下は条件による)
※参考馬力：**70～115ps**
(51.5～84.5kw)



R127CJA



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
R127CJA (CRQY127SR) ●

希望小売価格 ￥2,260,000（税別） ￥2,440,800（税込）

●標準モデル



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
R124CMB (RQY124)

希望小売価格 ￥1,110,000（税別） ￥1,198,800（税込）



※エクステンション臂

スチールボトム／カバーボード／カットナイフ
R124DMB (RQS124)

希望小売価格 ￥1,000,000（税別） ￥1,080,000（税込）

●粘質土壌用モデル ※標準耕深12～18cm



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
R124AJB (RPQY124) ●


希望小売価格 ￥1,300,000（税別） ￥1,404,000（税込）

12インチ×5連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：152cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
1800～3400kg
(2100kg以下は条件による)
※参考馬力：**50～60ps**
(37～44kw)



R125CMB



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
R125CMB (RQY125)

希望小売価格 ￥1,270,000（税別） ￥1,371,600（税込）



※エクステンション臂

スチールボトム／カバーボード／カットナイフ
R125DMB (RQS125)

希望小売価格 ￥1,160,000（税別） ￥1,252,800（税込）

12インチ×4連《丘溝兼用》リバーシブル

標準耕幅：122cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

水田用

適応トラクタ重量
1600～4200kg
(2100kg以下は条件による)
※参考馬力：**34～55ps**
(25～40.5kw)



R124CJC

●標準モデル



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
R124CJC (CRPLY124)

希望小売価格 ￥1,250,000（税別） ￥1,350,000（税込）

適応トラクタ重量
1600～4200kg
(2100kg以下は条件による)
※参考馬力：**45～60ps**
(33～44kw)



R124AJC

●粘質土壌用モデル ※標準耕深12～18cm



※エクステンション臂

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
R124AJC (CRPLY124) ●

希望小売価格 ￥1,480,000（税別） ￥1,598,400（税込）

12インチ×5連《丘溝兼用》リバーシブル

水田用

標準耕幅：153cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
2000～4200kg
(2400kg以下は条件による)
※参考馬力：55～75ps
(40.5～55kw)



R125CJC

●標準モデル



※エクステンション無し

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
R125CJC (CRLY125)


希望小売価格 ￥1,410,000（税別） ￥1,522,800（税込）

12インチ×4連《溝曳き》ワンウェイ

水田用

標準耕幅：122cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1300～3000kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：30～50ps
(22～37kw)



P124CMB

●標準モデル



※エクステンション無し

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
P124CMB (QY124)


希望小売価格 ￥580,000（税別） ￥626,400（税込）

12インチ×3連《溝曳き》ワンウェイ

水田用

標準耕幅：91cm・標準耕深：10～18cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1000～2500kg
(1300kg以下は条件による)
※参考馬力：20～40ps
(15～29kw)



P123CMB

●標準モデル



※エクステンション無し

スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
P123CMB (QY123)

希望小売価格 ￥500,000（税別） ￥540,000（税込）

●粘質土壌用モデル ※標準耕深12～18cm



スリックボトム／カバーボード／カットナイフ／手動オフセット
P123AJB (PQY123) ●

希望小売価格 ￥700,000（税別） ￥756,000（税込）

●粘質土壌用モデル ※標準耕深12～18cm



スリックボトム／カバーボード／カットナイフ
P124AJB (PQY124) ●

希望小売価格 ￥780,000（税別） ￥842,400（税込）



水田用
プラウ

水田用《溝曳き》リバーシブル仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	総耕幅[m] [ft]	参考馬力[ps] [CV]	耕深[cm] (標準) [inch]	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	耕重量[kg]	耕速[km/h]	作業幅[mm/10s] (標準) [inch]	装置装置の種類	伝動式耕深 標準値[cm]	溝曳き性能試験 内径[cm]	オプション項目 大径耕深[cm]
R123CMB	RQY123	1300-2500	1300-1600	20-40	91	10-18	1850×1260×1150	255	4.0-6.0	12~18	3点リンク 1形(2点オートヒッチ付)	—	80-120	150
R124CMB	RQY124	1300-2500	1300-1800	30-50	122	10-18	2280×1370×1150	300	4.0-6.0	9~13	3点リンク 1形(2点オートヒッチ付)	—	80-120	—
R124CMB	RQS124	1300-2500	1300-1800	30-50	122	10-18	2280×1370×1150	300	4.0-6.0	9~13	3点リンク 1形(2点オートヒッチ付)	—	80-120	—
R124AJB	RPQY124	1800-3400	1800-2100	50-60	122	12-18	2980×1580×1350	395	4.0-6.0	9~13	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	—	80-120	—
R125CMB	RQY125	1800-3400	1800-2100	50-60	152	10-18	2710×1680×1150	345	4.0-6.0	7~11	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	—	80-120	—
R125CMB	RQS125	1800-3400	1800-2100	50-60	152	10-18	2710×1680×1150	345	4.0-6.0	7~11	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	—	80-120	—

水田用《丘曳き》リバーシブル仕様

R126CJA	CRQY126SR	2900-4500	2900-3400	60-70	183	10-18	3230x2150x1320	740	4.0-6.0	6～9	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	175以下	—	—
R127CJA	CRQY127SR	3400-6100	3400-3800	70-115	213	10-18	3710x2460x1320	790	4.0-6.0	5～8	3点リンク 2形(2点オートヒッチ付)	200以下	—	—

水田用《丘溝兼用》リバーシブル仕様

R124CJC	CRLY124	1600-4200	1600-2100	34-55	122(12)	10-18	2610x1830x1400	465	4.0-6.0	9～13(12)	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	200以下	75-125	225
R124AJC	CRPLY124	1600-4200	1600-2100	45-60	122(12)	12-18	2930x2020x1400	525	4.0-6.0	9～13(12)	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	200以下	75-125	225
R125CJC	CRLY125	2000-4200	2000-2400	55-75	153(12)	10-18	3150x1830x1400	515	4.0-6.0	7～11(12)	3点リンク 1,2形カーブ付(2点オートヒッチ付)	200以下	75-125	285

水田用《溝曳き》ワンウェイ仕様

P123CMB	QY123	1000-2500	1000-1300	20-40	91	10-18	1690x1110x1000	160	4.0-6.0	15～22	3点リンク 0形	—	80-120	150
P123AJB	PQY123	1000-2500	1000-1300	20-40	91	12-18	2270x1290x1100	215	4.0-6.0	15～22	3点リンク 0形	—	80-120	150
P124CMB	QY124	1300-3000	1300-1600	30-50	122	10-18	2120x1370x1000	205	4.0-6.0	11～16	3点リンク 1形	—	80-120	—
P124AJB	PQY124	1300-3000	1300-1600	30-50	122	12-18	2820x1580x1100	250	4.0-6.0	11～16	3点リンク 1形	—	80-120	—

水田用《溝曳き》リバーシブル 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備

型 式	旧型式	カバーボード	ゲージホイール	油圧カブラ	手動オフセット
R123CMB	RQY123	●	●	●*1	●
R124CMB	RQY124	●	●	●*1	—
R124DMB	RQS124	●	●	●*1	—
R124AJB	RPQY124	●	●	●*1	—
R125CMB	RQY125	●	●	●*1	—
R125DMB	RQS125	●	●	●*1	—

*1) 3/8オスカブラ=2個

水田用《丘曳き》リバーシブル 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備

型 式	旧型式	カバーボード	ゲージホイール	油圧カブラ	手動オフセット
R126CJA	CRQY126SR	●	●	●*2	—
R127CJA	CRQY127SR	●	●	●*2	—

*2) 3/8オスカブラ=4個 注) トラクタ側は後動2系統の補助コントロールバルブにカブラ(メス)をご用意してください。


水田用《丘溝兼用》リバーシブル 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備

型 式	旧型式	カバーボード	ゲージホイール	油圧カブラ	手動オフセット	油圧オフセット (スライドリンク方式)
R124CJC	CRLY124	●	●	●*1	●チェーンスライド式	RH-124
R124AJC	CRPLY124	●	●	●*1	●チェーンスライド式	RH-124
R125CJC	CRLY125	●	●	●*1	●チェーンスライド式	RH-124

*1) 3/8オスカブラ=2個

●アタッチメント(別売)の油圧オフセットには短いシリンダでも長いストロークを実現した、新機構のスライドリンク方式(特許出願中)を採用!!



新機構スライドリンク方式で長いストロークを実現。運転席から楽々、オフセット操作ができます。ブラウとセットでお求めください。

※トラクタ側に油圧取り出し2系統は必要ありません。

油圧オフセット

*工場オプションです。後付けの場合は工費別途請求になります。

品 番	型式・規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9001000	RH-124	309,000	333,720

水田用《溝曳き》ワンウェイ 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備


型 式	旧型式	コールタ	カバーボード	ゲージホイール	手動オフセット	心土犁(右)	分割式心土犁(右)	油圧オフセット
P123CMB	QY123	—	●	●(後方)	●	—	—	—
P123AJB	PQY123	—	●	●(後方)	●	—	—	—
P124CMB	QY124	—	●	●(後方)	—	—	—	—
P124AJB	PQY124	—	●	●(後方)	—	—	—	—



14インチ×1連《溝曳き》ワンウェイ ●軽量モデル

標準耕幅：36cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1000～1300kg
※参考馬力：15～20ps
(11～15kw)



P141HJB



スリックボトム／カバーボード／手動オフセット
P141HJB (MQY141)
希望小売価格 ￥150,000（税別） ￥162,000（税込）

14インチ×1連《溝曳き》ワンウェイ ●標準モデル

標準耕幅：36cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1100～2100kg
(1300kg以下は条件による)
※参考馬力：20～30ps
(15～22kw)



P141HFB



スリックボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P141HFB (QY141AC)
希望小売価格 ￥275,000（税別） ￥297,000（税込）



スチールボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P141MFB (QS141AC)
希望小売価格 ￥280,000（税別） ￥302,400（税込）

14インチ×2連《溝曳き》ワンウェイ

標準耕幅：71cm・標準耕深：14～26cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1200～2500kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：25～40ps
(18～29kw)



P142HFB



スリックボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P142HFB (QY142AC)
希望小売価格 ￥415,000（税別） ￥448,200（税込）



スチールボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P142MFB (QS142AC)
希望小売価格 ￥420,000（税別） ￥453,600（税込）

16インチ×1連《溝曳き》ワンウェイ

標準耕幅：41cm・標準耕深：16～32cm（ゲージホイール付属）

適応トラクタ重量
1200～2500kg
(1600kg以下は条件による)
※参考馬力：25～40ps
(18～29kw)



P161JFB



スリックボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P161JFB (QY161AC)
希望小売価格 ￥310,000（税別） ￥334,800（税込）



スチールボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P161DFB (QS161VC)
希望小売価格 ￥330,000（税別） ￥356,400（税込）

16インチ×2連《溝曳き》ワンウェイ

作業幅：81cm・標準耕深：16～32cm

適応トラクタ重量
1500～4200kg
(2600kg以下は条件による)
※参考馬力：40～60ps
(29～44kw)



P162CBB



スリックボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P162CBB (QY162VCS)
希望小売価格 ￥710,000（税別） ￥766,800（税込）



スチールボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P162DBB (QS162VCS)
希望小売価格 ￥730,000（税別） ￥788,400（税込）



格子ボトム／コールドタ／カバーボード／手動オフセット
P162EBB (QA162VCS)
希望小売価格 ￥740,000（税別） ￥799,200（税込）

16インチ×3連《溝曳き》ワンウェイ

作業幅：122cm・標準耕深：16～32cm

適応トラクタ重量
2800～4400kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：80～90ps
(62.5～73.5kw)



P163CBB



スリックボトム／コールドタ／カバーボード
P163CBB (QY163VCS)
希望小売価格 ￥1,110,000（税別） ￥1,198,800（税込）



格子ボトム／コールドタ／カバーボード
P163EBB (QA163VCS)
希望小売価格 ￥1,140,000（税別） ￥1,231,200（税込）

20インチ×1連《溝曳き》ワンウェイ

標準耕幅：51cm・標準耕深：20～32cm

適応トラクタ重量

1500～3000kg
(2400kg以下は条件による)

※参考馬力：**35～50ps**
(26～37kw)



P201CHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

P201CHB (QY201VC)

希望小売価格 ¥375,000 (税別) ¥405,000 (税込)



スチールボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

P201DHB (QS201VC)

希望小売価格 ¥350,000 (税別) ¥378,000 (税込)

20インチ×3連《溝曳き》ワンウェイ

作業幅：152cm・標準耕深：20～32cm

適応トラクタ重量

2800～4600kg
(3900kg以下は条件による)

※参考馬力：**80～100ps**
(59～73.5kw)



P203CHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード

P203CHB (QY203VC)

希望小売価格 ¥1,125,000 (税別) ¥1,215,000 (税込)



格子ボトム／コールタ／カバーボード

P203EHB (QA203VC)

希望小売価格 ¥1,100,000 (税別) ¥1,188,000 (税込)

20インチ×2連《溝曳き》ワンウェイ

作業幅：102cm・標準耕深：20～32cm

適応トラクタ重量

2200～4300kg
(3400kg以下は条件による)

※参考馬力：**65～80ps**
(48～59kw)




P202CHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

P202CHB (QY202VC)

希望小売価格 ¥875,000 (税別) ¥945,000 (税込)



スチールボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

P202DHB (QS202VC)

希望小売価格 ¥850,000 (税別) ¥918,000 (税込)



格子ボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

P202EHB (QA202VC)

希望小売価格 ¥850,000 (税別) ¥918,000 (税込)



【溝曳き】ワンウェイ仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	燃料消費率[kg/h]	参考馬力[ps]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズinch)	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体重量[kg]	耕作速度[km/h]	作業能力[min/10a] (耕幅サイズinch)	装着装置の種類	連続耕幅 [cm]	オフトン可操作 耕幅[cm]
P141HJB	MQY141	1000-1300	—	15-20	36(14)	14-26	900×1290×950	65	3.0-6.0	37-74(14)	3段リンク 08※1	60-90	120
P141HFB	QY141AC	1000-2100	1000-1300	20-30	30(12)~36(14)	14-26	1350×1170×1040	120	3.0-6.0	44-89(12), 37-74(14)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)※1	70-100	130
P141MFB	QS141AC	1000-2100	1000-1300	20-30	30(12)~36(14)	14-26	1350×1170×1040	125	3.0-6.0	44-89(12), 37-74(14)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)※1	70-100	130
P142HFB	QY142AC	1200-2500	1200-1600	25-40	61(12)-71(14)	14-26	1870×1510×1120	230	3.0-6.0	22-44(12), 19-38(14)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)	80-120	150
P142MFB	QS142AC	1200-2500	1200-1600	25-40	61(12)-71(14)	14-26	1870×1510×1120	245	3.0-6.0	22-44(12), 19-38(14)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)	80-120	150
P161JFB	QY161AC	1200-2500	1200-1600	25-40	36(14)-41(16)	16-32	1580×1330×1110	170	3.0-6.0	37-74(14), 33-65(16)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)	75-100	150
P161DFB	QS161VC	1200-2500	1200-1600	25-40	36(14)-41(16)	16-32	1490×1330×1110	185	3.0-6.0	37-74(14), 33-65(16)	3段リンク 08(2段+ヒッチ)	75-100	150
P162CBB	QY162VCS	1500-4200	1500-2600	40-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-32	2260×1390×1220	345	5.0-8.0	14-23(14), 12-20(16), 11-18(18)	3段リンク 1.28※1+08(2段+ヒッチ)	80-120	155
P162DBB	QS162VCS	1500-4200	1500-2600	40-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-32	2270×1330×1220	350	5.0-8.0	14-23(14), 12-20(16), 11-18(18)	3段リンク 1.28※1+08(2段+ヒッチ)	80-120	155
P162EBB	QA162VCS	1500-4200	1500-2600	40-60	71(14)-81(16)-91(18)	16-32	2230×1120×1220	375	5.0-8.0	14-23(14), 12-20(16), 11-18(18)	3段リンク 1.28※1+08(2段+ヒッチ)	80-120	155
P163CBB	QY163VCS	2800-4400	2800-3400	80-90	107(14)-122(16)-137(18)	16-32	2920×1870×1250	510	5.0-8.0	9-15(14), 8-13(16), 7-12(18)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	95-125	—
P163EBB	QA163VCS	2800-4400	2800-3400	80-90	107(14)-122(16)-137(18)	16-32	2930×1540×1250	565	5.0-8.0	9-15(14), 8-13(16), 7-12(18)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	95-125	—
P201CHB	QY201VC	1500-3000	1500-2400	35-50	46(18)-51(20)	20-32	1760×1790×1290	220	5.0-8.0	22-35(18), 20-31(20)	3段リンク 18(2段+ヒッチ)	90-130	180
P201DHB	QS201VC	1500-3000	1500-2400	35-50	46(18)-51(20)	20-32	1760×1790×1290	230	5.0-8.0	22-35(18), 20-31(20)	3段リンク 18(2段+ヒッチ)	90-130	180
P202CHB	QY202VC	2200-4300	2200-3400	65-80	81(16)-91(18)-102(20)	20-32	2400×1480×1280	405	5.0-8.0	12-20(16), 11-18(18), 10-16(20)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	80-120	180
P202DHB	QS202VC	2200-4300	2200-3400	65-80	81(16)-91(18)-102(20)	20-32	2400×1480×1280	440	5.0-8.0	12-20(16), 11-18(18), 10-16(20)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	80-120	180
P202EHB	QA202VC	2200-4300	2200-3400	65-80	81(16)-91(18)-102(20)	20-32	2210×1260×1270	440	5.0-8.0	12-20(16), 11-18(18), 10-16(20)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	80-120	180
P203CHB	QY203VC	2800-4600	2800-3900	80-100	122(16)-137(18)-152(20)	20-32	3080×1960×1280	530	5.0-8.0	8-13(16), 7-12(18), 7-11(20)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	100-130	—
P203EHB	QA203VC	2800-4600	2800-3900	80-100	122(16)-137(18)-152(20)	20-32	2880×1740×1280	590	5.0-8.0	8-13(16), 7-12(18), 7-11(20)	3段リンク 28(2段+ヒッチ)	100-130	—

※1) P141HJB, P141HFB, P141MFBは旧表示のカテゴリJ0小(ローリング幅465mm)製品です。

【溝曳き】リバーシブルプラウ 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備

型 式	旧型式	コルタ	カーボード	油圧クラブ	ゲージホイール	心土犁(右)	分割式心土犁(右)	手動オフセット	油圧オフセット
P141HJB	MQY141	—	●	—	—	—	—	●	—
P141HFB	QY141AC	●	●	—	●	—	—	●	—
P141MFB	QS141AC	●	●	—	●	—	—	●	—
P142HFB	QY142AC	●	●	—	●	—	—	●	—
P142MFB	QS142AC	●	●	—	●	—	—	●	—
P161JFB	QY161AC	●	●	—	●	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	—
P161DFB	QS161VC	●	●	—	●	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	—
P162CBB	QY162VCS	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	●RH+139S
P162DBB	QS162VCS	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	●RH+139S
P162EBB	QA162VCS	●	●	—	—	—	—	●	●RH+139S
P163CBB	QY163VCS	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	—	—
P163EBB	QA163VCS	●	●	—	—	—	—	—	—
P201CHB	QY201VC	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	—
P201DHB	QS201VC	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	—
P202CHB	QY202VC	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	●RH+152S
P202DHB	QS202VC	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	●	●RH+152S
P202EHB	QA202VC	●	●	—	—	TSY14RH+15-A	TSY14RH+15D	●	●RH+152S
P203CHB	QY203VC	●	●	—	—	TSY14RH+15	TSY14RH+15D	—	—
P203EHB	QA203VC	●	●	—	—	TSY14RH+15-A	TSY14RH+15D	—	—



■心土犁(しんどり)

プラウ耕と同時に畝床を破壊・膨軟にして、作土層を拡大します。根の生育が旺盛になり、排水を促します。また、下層土の改良・改善ができ、タイヤの踏圧も解消します。さらに、クラッシャ部・シアポイント部交換式の分割式心土犁もあります。



■油圧オフセット

オフセット機構を油圧装置を使って行います。運転席から操作ができます。

心土犁 ※2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

品 番	型式・規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000073	TSY14RH-15	42,000	45,360
E9000672	TSY14RH-15-A	43,500	46,980

分割式心土犁 ※2段階(15、20cm)の深さ調節ができます。

品 番	型式・規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000701	TSY14RH-15D	57,000	61,560
E9000705	TSY14RH-A15D	59,100	63,828

※分割式心土犁のクラッシャ部・シアポイント部は従来の心土犁に装着できます。詳しくは営業所におたずねください。

油圧オフセット

品 番	型式・規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000359	RH+139S ※1	303,000	327,240
E9000342	RH+152S ※2	326,000	352,080

※1) カブラサイズ=3/8オズ2個 ※2) カブラサイズ=1/2オズ2個

※工場オプションです。後付けの場合は工費、運賃別途請求になります。


※トラクタに外部油圧取出しが必要です。

20インチ×3連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：152cm・標準耕深：20～36cm（ゲージホイール別売）

深耕タイプ

適応トラクタ重量
3900～6100kg
(4500kg以下は条件による)
※参考馬力：90～100ps
(66～73.5kw)



R203FHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

R203FHB (VRY203ECP) ●

希望小売価格 ￥2,200,000（税別） ￥2,376,000（税込）



格子ボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

R203GHB (VRA203ECP) ●


希望小売価格 ￥2,590,000（税別） ￥2,797,200（税込）

20インチ×4連《溝曳き》リバーシブル

作業幅：203cm・標準耕深：20～36cm（ゲージホイール付属）

深耕タイプ

適応トラクタ重量
5000～8100kg
(5900kg以下は条件による)
※参考馬力：120～160ps
(88～118kw)



R204FHB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

R204FHB (VRY204ECP) ●

希望小売価格 ￥3,200,000（税別） ￥3,456,000（税込）



格子ボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

R204GHB (VRA204ECP) ●

希望小売価格 ￥3,590,000（税別） ￥3,877,200（税込）

21インチ×2連《溝曳き》ワンウェイ

標準耕幅：107cm・標準耕深：30～45cm

深耕タイプ

適応トラクタ重量
2800～6100kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：90～120ps
(66～88kw)



P212CAB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／油圧オフセット

P212CAB (QY212CH) ●


希望小売価格 ￥1,800,000（税別） ￥1,944,000（税込）

21インチ×2連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：107cm・標準耕深：25～40cm

深耕タイプ

適応トラクタ重量
2800～5000kg
(3400kg以下は条件による)
※参考馬力：90～100ps
(66～73.5kw)



R212CAB



スリックボトム／コールタ／カバーボード／油圧オフセット

R212CAB (RDQY212CH) ●


希望小売価格 ￥2,300,000（税別） ￥2,484,000（税込）

24インチ×2連《溝曳き》リバーシブル

標準耕幅：122cm・標準耕深：30～40cm

深耕タイプ

適応トラクタ重量
3600～6900kg
(4500kg以下は条件による)
※参考馬力：100～120ps
(73.5～88kw)



R242CHB




スリックボトム／コールタ／カバーボード／手動オフセット

R242CHB (VRY242C) ●

希望小売価格 ￥2,500,000（税別） ￥2,700,000（税込）

地下休閑耕リバーシブルプラウの特徴

下層に比較的良質な土壌があり、その土壌を利用すると共に作土層の拡大を目的としています。構造的にはボトムが前と後に2個装備しており、前ボトムで耕したところを後ボトムでさらに深く耕すようになっています。連作で疲れた作土を休ませて、下層の新しい土層を利用して生産性を高めます。




《溝曳き》地下休閑耕 リバーシブル

標準耕幅：51cm・標準耕深：35～70cm（ゲージホイール付属）

深耕タイプ

地下休閑耕

適応トラクタ重量
2800～6900kg
(3700kg以下は条件による)
※参考馬力：90～120ps
(66～88kw)



R201LGB



スリックボトム／カバーボード

R201LGB (WRDY201S1) ●

希望小売価格 ￥4,300,000（税別） ￥4,644,000（税込）

《溝曳き》深耕タイプ ブラウ仕様

型 式	旧型式	適応トラクタ重量[kg]	耕付適トラクタ重量[kg]	参考馬力[ps]	標準耕幅[cm] (耕幅サイズ:inch)	耕深[cm]	全長×全幅×全高 [mm]	耕重[kg]	耕速[km/h]	作業能率[$\text{min}/10\text{a}$] (耕幅サイズ:inch)	装着装置の種類	適応耕幅 [cm]	オプション最大 耕幅[cm]
R203FHB	VRY203ECP	3900-6100	3900-4500	90-100	137(18)-152(20)-168(22)	20-36	3530×2190×1700	1025	5.0-8.0	6-9(18), 5-8(20), 5-8(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	95-125	—
R203GHB	VRA203ECP	3900-6100	3900-4500	90-100	137(18)-152(20)-168(22)	20-36	3290×1890×1700	1155	5.0-8.0	6-9(18), 5-8(20), 5-8(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	95-125	—
R204FHB	VRY204ECP	5000-8100	5000-5900	120-160	183(18)-203(20)-224(22)	20-36	4560×3030×1700	1445	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	110-150	—
R204GHB	VRA204ECP	5000-8100	5000-5900	120-160	183(18)-203(20)-224(22)	20-36	4560×2720×1700	1615	5.0-8.0	4-7(18), 4-6(20), 4-6(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	110-150	—
P212CAB	QY212CH	2800-6100	2800-3400	90-120	102(20)-112(22)	30-45	2960×2100×1340	700	5.0-8.0	10-16(20), 9-14(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	95-130	232
R212CAB	RDQY212CH	2800-5000	2800-3400	90-100	102(20)-112(22)	25-40	2870×2020×1800	920	5.0-8.0	10-16(20), 9-14(22)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	115-145	223
R242CHB	VRY242C	3600-6900	3600-4500	100-120	122(24)	30-40	3280×1850×1890	1155	4.0-8.0	7-14(24)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	110-140	190
R201LGB	WRDY201S1	2800-6900	2800-3700	90-120	51(20)-56(22)-61(24)	35-70	2890×1930×1870	1160	3.0-6.0	23-46(20), 21-42(22), 19-38(24)	3点リンク 2本(2点+トビッチ)	100-135	—

《溝曳き》深耕タイプ ブラウ 標準装備&アタッチメント(別売) ※アタッチメントは部品扱いです。

●=標準装備

型 式	旧型式	コールド	カバーボード	ジョインタ	油圧カブラ	分割式心土犁	ゲージホイール	手動オフセット	油圧オフセット
R203FHB	VRY203ECP	●★	●	RJY-150	●★1	(右)TSE19RH+15D/(左)LH+15D	RW-70-A	—	—
R203GHB	VRA203ECP	●★	●	RJY-150	●★1	—	RW-70-A	—	—
R204FHB	VRY204ECP	●★	●	RJY-150	●★1	(右)TSE19RH+15D/(左)LH+15D	●	—	—
R204GHB	VRA204ECP	●★	●	RJY-150	●★1	—	●	—	—
P212CAB	QY212CH	●	●	—	●★1	—	—	—	●
R212CAB	RDQY212CH	●★	●	—	●★2	—	—	—	●
R242CHB	VRY242C	●	●	—	●★1	—	—	●	—
R201LGB	WRDY201S1	●	●	—	●★1	—	●	—	—

★1) 1/2オスカブラ=2個 ★2) 1/2オスカブラ=4個 ★ 1連目はツイストコールド

分割式心土犁 *左(L)と右(R)が必要になります。

品 番	型式規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000703	TSE19RH+15D (右)	50,500	54,540
E9000704	TSE19LH+15D (左)	50,100	54,108

*2段階(15, 20cm)の深さ調節ができます。

ゲージホイール

品 番	型式規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000582	RW-70-A	313,000	338,040

ジョインタ *左右1組

品 番	型式規格	価格(税別) (円)	価格(税込) (円)
E9000581	RJY-150	60,900	65,772



■ジョインタ

先に地表面の有機物を切削して溝に落とし込み、後のボトムで土境をかぶせて、締込みを良好にします。永年牧草地や緑肥畑に最適です。



■心土犁(しんどり)

*2段階(15, 20cm)の深さ調節ができます。

ブラウ耕と同時に鋤床を破碎・膨軟にして、作土層を拡大します。根の生育が旺盛になり、排水を促します。また、下層土の改良・改善ができ、タイヤの踏圧も解消します。

分割式心土犁

