

鎮圧機

理想的な播種床のための 砕土・整地・鎮圧

水、養分、酸素等を種子や根へ最大限に供給するための最適な鎮圧を行います。
表層混和処理が行えるタイプと、播種後の鎮圧にも活用できるタイプを用意。
播種床造成作業の効率を一段と向上させます。

**キャリア / 収穫後の刈り株や残渣物の表層混和処理からプラウ耕起後の
砕土・整地・鎮圧まで幅広い作業が高速で可能。**

作業幅1mあたり810kg(ウエイト装着時)の機体は硬い土質にも左右されません。また、ほ場の起伏には長穴で追従するため、浅い耕深を一定に保ちます。さらに、φ430の小径ディスクは高速回転により有機物を粉碎し腐植を促進します。



- 溶接一体構造のフレームは堅牢。重粘土地や石礫地でも十分な耐久性を備えます。
- 特殊スウェーデン鋼のディスク(厚さ5m/m)は強靱で長寿命、耐久性抜群です。
- ディスクベアリングは無給油タイプ、個々の注油による保守作業は不要です。
- スチールリングは石や水分にも強く効果的なスクレーパも装備されています。



けん引式 キャリア

- けん引式なのでほ場のうねりに追従し、均一な作業が可能です。
- 溶接一体構造のフレームは堅牢。重粘土地や石礫地でも十分な耐久性を備えます。
- 特殊スウェーデン鋼のディスク(厚さ5m/m)は強靱で長寿命、耐久性抜群です。

A30DB <CR300> ●

希望小売価格 ¥5,300,000 (税別)
¥5,724,000 (税込)

適応トラクタ出力: 85ps~
(6.3kw~)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

A30DB

カテゴリ	作業幅	仕様①(設備)	仕様②(分類)
A 鎮圧機	30 300cm	A ケンブリッジリング	A 直装式
	45 400cm	B クロスリング	B けん引式
	62 620cm	C スチールリング	
		D ラバーリング	

直装式 キャリア



A30CA

A30CA <CR300W> ●

希望小売価格 ¥4,700,000 (税別)
¥5,076,000 (税込)

適応トラクタ出力: 120ps~
(8.8kw~)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

各接地部にはゴムの緩衝材



ディスクの
ゴムサスペンション

ゴムが巻かれているスチール
ローラのベアリング部

仕様												
型式	旧型式	適応馬力 [ps]	作業幅 [cm]	全長×全幅×全高 [mm]	機体質量 [kg]	標準作業速度 [km/h]	ディスク数	ディスク径	耕深調整機構	ローリング径 [mm]	油圧カプラ	装着装置の種類
A30CA	CR300W	120~	300	2050×3000×1400	2450(ウエイト800込)	9~15	11+11	φ430	ローラ	φ600	1/2オス=2個	3点リンク 2.3形
A30DB	CR300	85~	300	2640×3000×1400(1800)	1450(1900:40kg×10)(2300:40kg×20)	9~15	11+11	φ430	ローラ	φ600	1/2オス=2個	2点リンク 2.3形

ローレックス / プラウ耕起後の表層を高速で砕土・整地・鎮圧します。

広い作業幅とスピーディな作業速度で繁忙期でも播種適期を逃しません。

クロスキリングは表層を細かく砕土しますので、播種床の発芽率向上を助けます。



■ゴムベアリング
突起と大小交互のリング構成により砕土性が高く、ローラベアリング部には緩衝材のゴムが巻かれています。

ゴムが巻かれているベアリング部



クロスボード



■ケンブリッジリング

■クロスキリング



- 強靭なクロスボードは高い運土能力と、均平性を発揮します。
- 3分割のフレームはほ場のうねりに追従し、均一な細砕土・鎮圧作業が可能です。
- 耐久性の高いゴムサスペンションは石等の衝撃から軸受部を守ります。
- 独自の折りたたみ機能で場間の移動が容易です。

プラウ耕起後の整地・鎮圧または、麦踏み用の鎮土作業に適します。

プラウ耕起後の整地・鎮圧または、砕土性が高いので播種前の整地に適します。



A62AB

ケンブリッジリング仕様

A45AB (RX450CBCB) ●

希望小売価格 ¥4,400,000 (税別)
¥4,752,000 (税込)

適応トラクタ出力:110ps~
(81kw~)

A62AB (RX620CBCB) ●

希望小売価格 ¥5,000,000 (税別)
¥5,400,000 (税込)

適応トラクタ出力:110ps~
(81kw~)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

クロスキリング仕様

A45BB (RX450CKCB) ●

希望小売価格 ¥4,400,000 (税別)
¥4,752,000 (税込)

適応トラクタ出力:110ps~
(81kw~)

A62BB (RX620CKCB) ●

希望小売価格 ¥5,000,000 (税別)
¥5,400,000 (税込)

適応トラクタ出力:110ps~
(81kw~)

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

鎮
圧
機

仕 様

型 式	旧型式	適応馬力 [ps]	作業幅 [cm]	全長(作業時)×全幅(作業時)×全高(作業時) [mm]	機体質量 [kg]	折りたたみ状態時の(移動姿勢)ドローバの荷重 [kg]	標準作業速度 [km/h]	クロスボード数	耕深調整機構	移動タイヤサイズ×数	油圧カプラ	装着装置の種類
A45AB	RX450CBCB	110~	450	4700×2300×2090(800)	2100	300	8~12	9+9	ケンブリッジローラ	10.0/75-15.3x2	1/2オス=4個	円-化チ
A45BB	RX450CKCB	110~	450	4700×2300×2090(800)	2000	300	8~12	9+9	クロスキリング	10.0/75-15.3x2	1/2オス=4個	円-化チ
A62AB	RX620CBCB	110~	620	5300(3490)×2800×2090(800)	2900	420	8~12	12+12	ケンブリッジローラ	10.0/75-15.3x2	1/2オス=4個	円-化チ
A62BB	RX620CKCB	110~	620	5300(3490)×2800(4600)×2090(800)	2800	420	8~12	12+12	クロスキリング	10.0/75-15.3x2	1/2オス=4個	円-化チ