

Option parts (別売品)

追従式ウイング

適合機種	品番
H805D	SB136396

ウイング用フック

適合機種	品番
H805D	E0000382

下層の硬盤や圧密層を破碎して膨軟にします。追従式なので貫入時や引き上げ時に圃場に大きな穴を開けません。

センタナイフ (ホルダ付属)

適合機種	品番
H502D	E9000737
H602D,B	E9000738
H602B	E9000739

弾丸

適合機種	品番
H502D・H503D (φ80)	B90213
H502D・H503D (φ120)	B90515
H602・H603 (φ120)	B90615
H805D (φ120)	E9000658

破碎と同時に水みちの穴を空け、簡易暗渠で透・排水性を促進します。

コールタ

適合機種	品番
H602B	E5000307
H602H	E5000036

クランブラローラ

適合機種	品番
H502D・H503D	E9000371
H602D,B・H603D,B	E9000415
H805D	E9000873

砕土・鎮圧の同時作業が行え、後作業を容易にします。

*クランブラローラは粘土質土壌や硬く大きな土塊が上がる圃場また、ローラの沈み込みの大きい軟らかすぎる火山灰土壌などでは破損する恐れがあります。その場合は強化型パイプローラをお選びください。

強化型パイプローラ

適合機種	品番
H602D,B・H603D,B	E9000659
H805D	E9000874
H602F,H・H603F,H	E9000813

粘土質土壌や硬く大きな土塊が上がる圃場、軟らかい火山灰土壌向きです。

ユニバーサルジョイント (接続作業機150PS以上)

適合機種	品番
H604	38050003

ユニバーサルジョイント (接続作業機150PS未満)

適合機種	品番
H604	E9001056

COMBI SOILER

コンビネーション作業ができる次世代型心土破碎機。

組合せ自由なコンビネーション作業が可能

後方についた3点リンクでスタブルカルチ、バーチカルハローなどとのコンビネーション作業が可能です。これにより、心土破碎+粗耕起など、より効率的な複合作業を行うことができます。さらに、フロント作業機と組み合わせることでの可能性はより広がります。

作業深を油圧で自由に調整

ナイフに取り付けた油圧シリンダによりナイフそれぞれの作業深を30~60cmの範囲で変えられます。ナイフの上げ下げが簡単にできるので後部作業機の着脱が容易です。

作業や圃場に合わせたアタッチメント

作業内容や圃場条件に合わせた、前部に付けるコンビネーションコールタや後部に付けるウェーブローラ、パイプローラなどのアタッチメントを用意しております。



前側用オプション (別売品)

アタッチメントコールタ
(品番:E9000962)

心土破碎機の前面に付けるコールタです。残渣やマット状に張った草地の根を切断し、作業性を高めます。

+

COMBI SOILER

ナイフに取り付けた油圧シリンダによりナイフそれぞれの作業深を30~60cmの範囲で変えられます。
(H604L,H604M)

+

コンビネーション可能製品 (一例)

スタブルカルチ

バーチカルハロー

+

後側用ローラオプション (別売品)

ウェーブディスク
(品番:E9000961)

パイプローラ
(品番:E9000960)

=

組合せ例

コールタ+コンビソイラ
+ウェーブディスク

コンビソイラ
+バーチカルハロー

※オプション取付け時の適応トラクタ重量についてはお問い合わせください。

H604L

適応トラクタ重量4500~10200kg
(5100kg以下は条件による)

爪数 4本	最大作業深 60cm	爪間隔 70×3cm	2点オート ヒッチ	3点直装
スタンド	センタ ナイフ	追従 ウイング	弾丸 φ80	弾丸 φ120
クランブラ ローラ	強化型 パイプローラ	コールタ (サイド)	ユニバーサル ジョイント (後部3点リンク)	
油圧カブラ 1/2オス×2	作業深 油圧調整	コンビネーション コールタ	コンビネーション ウェーブローラ	コンビネーション パイプローラ

H604M ●

適応トラクタ重量4500~9000kg
(5100kg以下は条件による)

爪数 4本	最大作業深 60cm	爪間隔 70×3cm	2点オート ヒッチ	3点直装
スタンド	センタ ナイフ	追従 ウイング	弾丸 φ80	弾丸 φ120
クランブラ ローラ	強化型 パイプローラ	コールタ (サイド)	ユニバーサル ジョイント (後部3点リンク)	
油圧カブラ 1/2オス×2	作業深 油圧調整	コンビネーション コールタ	コンビネーション ウェーブローラ	コンビネーション パイプローラ

H604N ●

適応トラクタ重量4500~10200kg
(5100kg以下は条件による)

爪数 4本	最大作業深 60cm	爪間隔 70×3cm	2点オート ヒッチ	3点直装
スタンド	センタ ナイフ	追従 ウイング	弾丸 φ80	弾丸 φ120
クランブラ ローラ	強化型 パイプローラ	コールタ (サイド)	ユニバーサル ジョイント (後部3点リンク)	
油圧 カブラ	作業深 油圧調整	コンビネーション コールタ	コンビネーション ウェーブローラ	コンビネーション パイプローラ