

2025 総合カタログ 誤記のお詫びと訂正

2024年12月26日

平素は弊社製品をご愛顧、ご推進いただき誠にありがとうございます。
2025総合カタログ*におきまして、下記の箇所に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

【訂正箇所①】 P06「作物生産を支える土の力を高めよう」図5の説明
右段18行目

【訂正内容①】

誤

図5に示すように土壌タイプによって耕起深の効果が異なることが報告されています。すなわち、60 kg/10a以上の収量を確保した水田の耕起深は粘土質で10～14cm、壤土質で14～



正

図5に示すように土壌タイプによって耕起深の効果が異なることが報告されています。すなわち、600kg/10a以上の収量を確保した水田の耕起深は粘土質で10～14cm、壤土質で14～

【訂正箇所②】 P52「ローラー油圧跳ね上げ」の説明

【訂正内容②】

誤

ローラー油圧跳ね上げは、
旧機種にも取付け可能*です。

ローラー油圧跳ね上げは、ご愛用頂いている従来製品にも取付け可能*です。
対応機種については、スガノ農機各営業所にお問い合わせください。

*MSC5FRKおよび5本爪《軽量》タイプには装着できません。
*6本爪《軽量》タイプのスパイクローラー仕様には装着できません。



正

ローラー油圧跳ね上げは、
旧機種にも取付け可能*です。

ローラー油圧跳ね上げは、ご愛用頂いている従来製品にも取付け可能*です。
対応機種については、スガノ農機各営業所にお問い合わせください。

*MSC5FRKおよび5本爪《軽量》タイプには装着できません。

「*6本爪《軽量》タイプのスパイクローラー仕様には装着できません。」との表記になっておりますが
今期より、6本爪《軽量》タイプのスパイクローラー対応アタッチメント【E9001809】を設定いたしました。
よって、6本爪《軽量》タイプのスパイクローラー仕様に装着可能です。

お客様並びに関係各位にご迷惑をおかけ致しました事を心よりお詫び申し上げます。
今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

*Webで公開いたしますデジタルカタログは訂正済みです